TESY
It's impressive



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 80 27 12D E32 EC

TIN	306087
Volumen	65 L
Altura	1.053 m
Anchura	0.490 m
Profundidad	0.280 m
Potencia nominal	1200/1200 W
Instalación	Reversible
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60)	2:15 h:min

Consumo anual de electricidad AEC	1314 kWh
Clasificación energética	B
Perfil de carga	M
V40	135/109 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	80/80 °C
MAX40	139/116 L

Información

GCR 80 27 12D E32 EC

Termo eléctrico con dos tanques de agua con resistencias independientes, se puede montar vertical u horizontalmente.

DISEÑO ELEGANTE EXCLUSIVO

AHORRA ESPACIO gracias a su silueta delgada y plana

REVERSIBLE: instalación en vertical o en horizontal

ECO SMART: Modo de autoaprendizaje y funcionamiento inteligente que asegura hasta un 18% de ahorro energético semanal

CLASE ENERGÉTICA B: La clase energética más alta en su categoría

DOBLE TANQUE: Dos depósitos de agua con resistencias eléctricas independientes

Serie information

GCR 80 27 12D E32 EC

Con diseño plano, estructura rectangular y resistencias eléctricas envainadas, los termos eléctricos BelliSlimo Lite Dry son la solución ideal para asegurar un funcionamiento óptimo y duradero en zonas de agua dura, así como una perfecta integración en cualquier espacio. Además, el modo de funcionamiento inteligente ECO Smart garantiza el suministro de agua caliente necesario con el máximo ahorro energético.