TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 150 44 20 B11 TSRC



TIN	300435
Volumen	143 L
Altura	1.315 m
Anchura	0.440 m
Profundidad	0.467 m
Potencia nominal	2000 W
Instalación	Vertical
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60)	3:44 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	4404 kWh
Clasificación energética	C
Diámetro	440 mm
Perfil de carga	XL

V40	233 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	65 °C
MAX40	257 L

Información

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Serie information

GCV 150 44 20 B11 TSRC

Los termos de la serie BiLight son diseñados de acuerdo con las normas europeas más exigentes de seguridad y de calidad. La gama de productos dispone de modelos con capacidad desde 50 hasta 150 litros.

- INSUTECH Plus: tecnología desarrollada por TESY, que garantiza mayor eficiencia energética y pérdidas de calor
  extremadamente reducidas.
- Indicador BiLight para un rápido y sencillo reconocimiento de los modos de funcionamiento.
- Interruptor eléctrico para conectar y desconectar el dispositivo
- Protección anti congelación
- Resistencia eléctrica envainada con protección vitrocerámica para evitar los depósitos de cal.
- Soldadura por plasma del tanque de agua para una larga vida del mismo