



ANTICALC SLIM

GCV 30 35 16D B14 TBRC



TIN	304845
Volumen	30 L
Altura	0.570 m
Anchura	0.353 m
Profundidad	0.380 m
Potencia nominal	1600/800 W
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60°C)	0:22 h:min
Consumo anual de electricidad AEC	570 kWh
Clasificación energética	C



Diámetro	353 mm
Perfil de carga	S
V40	40 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	48 L



Los termos eléctricos de la serie Anticalc Slim están diseñados con un diámetro de 35 cms para ser instalados en espacios reducidos. La resistencia Anticalc opera a baja temperatura de la superficie, con lo cual la acumulación de cal es muy limitada. La gama dispone de modelos con capacidad desde 30 hasta 80 litros.

- INSUTECH Plus: tecnología desarrollada por TESY para el aislamiento, que garantiza mayor eficiencia energética y pérdidas de calor extremadamente reducidas.
- Posibilidad de elegir entre dos niveles de potencia.
- Termostato regulable con modo ECO que permite ahorrar energía y una mayor vida útil del producto.
- 3 indicadores de luz que permiten reconocer el modo de funcionamiento.
- Protección anti congelación.
- Resistencia eléctrica envainada con protección vitrocerámica para evitar los depósitos de cal.
- Soldadura por plasma del tanque de agua para una larga vida del mismo.