



CONVECO CLOUD CON CONTROL VIA INTERNET (CN 04)

CN04 150 EIS CLOUD W



SAP	304194
Peso neto	4.62 kg
Potencia máxima	1500 W
Termorregulador	electrónico
Para estancias hasta	30-45 m ³
Área de calentamiento	12-18 m ²
Altura	0.45 m
Anchura	0.08 m



- Convección óptima - calentamiento de la habitación hasta un 25% más rápido.
- Termorregulador con una precisión de hasta 0.1°C.
- Termorregulador electrónico 10-30°C.
- Ahorro energético de hasta un 21%.
- Calibrado del termostato para alcanzar el confort deseado - corrección de temperatura $\pm 4^{\circ}\text{C}$.
- Módulo Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n integrado para el control via Internet.
- Programador semanal 24h/7d con intervalos de 30 minutos.
- Inicio adaptativo con opción ON/OFF - garantiza un confort óptimo y ahorro energético.
- Función ventana/puerta abierta - ahorra energía cuando detecta un cambio brusco de temperatura en la estancia.
- Opción de instalación en el baño - Protección IP24 contra salpicaduras.
- Función de programación del inicio - hasta 96 horas antes.
- Protección anticongelación, fijada a 5°C, con opción ON/OFF.
- Bloqueo de teclado / Protección para niños.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Pantalla LED que indica la temperatura de ambiente deseada y real.
- Construcción sólida de metal.

La última generación de convectores eléctricos de ConvEco, provistos de control vía Internet, alcanza un 40% del valor máximo de Eficiencia energética estacional. Esto se logra gracias al termorregulador electrónico y las funciones relacionadas con ERP (funciones "inteligentes") que ahorran energía y mejoran la calidad de vida de los consumidores. Estas funciones son: función "Ventana / puerta abierta", función "Arranque adaptativo", Corrección del sensor de temperatura $\pm 4^{\circ}\text{C}$, control via Internet, función "Programador semanal 24/7".