



HEATECO CLOUD CON CONTROL WI-FI (CN 031)

CN 031 200 EI CLOUD W



TIN	305734
Peso neto	5.72 kg
Potencia máxima	2000 W
Termorregulador	electrónico
Para estancias hasta	40-60 m³
Área de calentamiento	16-24 m²
Altura	0.45 m
Profundidad	0.09 m
Gestión a través de Internet	Sí





Calefactor convector eléctrico con control a través de Internet

Convección óptima

Termorregulador electrónico preciso de 10-30 °C

Calibrado del termostato para alcanzar el confort deseado - corrección de temperatura $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Programador semanal 24h/7d con intervalos de 30 minutos

Inicio adaptativo con opción ON/OFF - garantiza un confort óptimo y ahorro energético

Opción de instalación en el baño - Protección IP24 contra salpicaduras

Función de programación del inicio - hasta 96 horas antes

Protección anticongelación, fijada a 5°C, con opción ON/OFF

Bloqueo de teclado / Protección para niños

Protección contra sobrecalentamiento

Pantalla LCD que indica la temperatura de ambiente deseada y real

Construcción sólida de metal

Heateco Cloud (CN 031) con control wifi

- Conexión rápida e intuitiva a la aplicación myTESY para un control intuitivo y mejorado del convector.
- Pantalla LCD que indica la temperatura ambiente deseada y real
- Funciones de ahorro de energía
- Según ErP
- Modos predefinidos: Eco, Confort, Dormir
- Convección óptima
- Termorregulador electrónico 10-30°C con precisión $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Programador semanal 24h/7d con paso de 30 minutos
- Arranque adaptativo con opción On/Off
- Función "ventana/puerta abierta" con opción de encendido/apagado automático
- Función de inicio retrasado - hasta 96 horas
- Características de seguridad
- Bloqueo de teclado/protección para niños



- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra vuelcos
- Protección antihielo, fija en 5°C, con opción On/Off
- Opción de instalación en baño - protección IP24 a prueba de salpicaduras