TESY
It's impressive



Wi-Fi

works with Google Home

BELLISLIMO LITE CLOUD

GCR 50 27 12 E32 ECW

TIN	306339
Volumen	40 L
Altura	0.704 m
Anchura	0.490 m
Profundidad	0.280 m
Potencia nominal	1200/1200 W
Instalación	Reversible
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60)	1:23 h:min
Gestión a través de Internet	Sí

Consumo anual de electricidad AEC	1308 kWh
Clasificación energética	B
Perfil de carga	M
V40	81/71 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	80/80 °C
MAX40	81/71 L

Información

GCR 50 27 12 E32 ECW

Termo eléctrico con dos tanques de agua con resistencias independientes, se puede montar vertical u horizontalmente.

DISEÑO ELEGANTE EXCLUSIVO

AHORRA ESPACIO gracias a su silueta delgada y plana

REVERSIBLE: instalación en vertical o en horizontal

ECO SMART: Modo de autoaprendizaje y funcionamiento inteligente que asegura hasta un 18% de ahorro energético semanal

CLASE ENERGÉTICA B: La clase energética más alta en su categoría

DOBLE TANQUE: Dos depósitos de agua con resistencias eléctricas independientes

Serie information

GCR 50 27 12 E32 ECW

Calentador de agua eléctrico con dos depósitos y instalación REVERSIBLE

CONTROL A TRAVÉS DE INTERNET Y PROGRAMACIÓN PERSONALIZADA con la aplicación MyTESY

PRIMERA DUCHA RÁPIDA: Calienta rápidamente el agua para tu ducha

FUNCIÓN BOOST: Calentamiento único hasta la temperatura máxima

MODO VACACIONES: Solo tienes que configurar la hora y la fecha y tu BelliSlimo Lite estará listo para ti

LA CLASE ENERGÉTICA MÁS ALTA de su categoría: Clase energética B

AHORRO DE ELECTRICIDAD DE HASTA EL 18 % semanal gracias al modo de autoaprendizaje ECONOMY SMART

CALCULADORA DE ENERGÍA

NEUTRALIZA LOS GÉRMENES DEL DEPÓSITO DE AGUA mediante el ajuste automático Antilegionella

SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO que ayuda a identificar posibles problemas del dispositivo

Protección ANTICONGELANTE

ALTA FIABILIDAD Y SEGURIDAD del proceso de calentamiento gracias al preciso TERMOSTATO CAPILAR

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN FIABLE gracias al recubrimiento esmaltado CRYSTALTECH del depósito de agua y al ánodo de magnesio

ALTA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Y A LA PRESIÓN gracias a la tubería de agua caliente de acero inoxidable

UNIÓN DURADERA entre los bordes de los depósitos de agua mediante SOLDADURA POR PLASMA

VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN para evitar la acumulación excesiva de presión

CERTIFICADO DE HIGIENE