TESY
It's impressive



DEPÓSITOS DE INERCIA DE PEQUEÑA CAPACIDAD PARA SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR

VB 1.2 3038 D02 P1

TIN	306162
Gama	30
Peso neto	12 kg
Aislamiento (PU rígido)	PU 34 mm
Pérdida de calor ΔT 45K	32.1 W
Clasificación energética	B
Máxima temperatura de trabajo	95 °C
Máxima presión de trabajo del depósito	6 bar
Diámetro	386 mm

Hueco para sensor térmico	yes
Aislamiento	50 mm rigid pu
Nº de entradas	2 pieces
Nº de salidas	2 pieces

Información

VB 1.2 3038 D02 P1

30 L SLIM I 2 entradas y 2 salidas I 1 hueco para sensor térmico

- Tecnología INSUTECH que crea un AISLAMIENTO ALTAMENTE EFICAZ para preservar la temperatura del líquido
- ENTRADAS Y SALIDAS METÁLICAS con un G1 ½" para un caudal de agua elevado:
- 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS
- 1 HUECO PARA SENSOR TÉRMICO
- Opción de INSTALACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
- PLACA DE MONTAJE INTEGRADA para instalación vertical en pared
- Apertura AV
- Presión nominal 6 bar
- Opción de AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN en las conexiones
- Estético revestimiento metálico blanco

Serie information

VB 1.2 3038 D02 P1

La gama de depósitos de inercia de pequeña capacidad incluye los modelos 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L y 100 L para instalación vertical en pared.

DEPÓSITO DE INERCIA NO ESMALTADOS
PARA SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR
Tecnología INSUTECH que crea un AISLAMIENTO ALTAMENTE EFICAZ para preservar la temperatura del líquido
ENTRADAS Y SALIDAS METÁLICAS con un G1 ½" para un caudal de agua elevado:
• 4 ENTRADAS Y 4 SALIDAS para conexión a DOS FUENTES de calor - modelos P2 de 100 L, 80 L y 50 L
• 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS - Modelos P1 de 100 L, 50 L y 30 L
HUECOS PARA SONDAS TÉRMICOS:
• 2 HUECOS - modelos P2 de 100 L, 80 L y 50 L
• 1 HUECO - Modelos P1 de 100 L, 50 L y 30 L
Opción de INSTALACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
PLACA DE MONTAJE INTEGRADA para instalación vertical en pared
Apertura AV

Presión nominal 6 bar

Opción de AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN en las conexiones

Estético revestimiento metálico blanco