



DEPÓSITOS DE INERCIA DE PEQUEÑA CAPACIDAD PARA
SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR

VB 1.2 10047 A02 P2

TIN	306148
Gama	100
Peso neto	26 kg
Aislamiento (PU rígido)	PU 32 mm
Pérdida de calor ΔT 45K	61.3 W
Clasificación energética	C
Máxima temperatura de trabajo	95 °C



Máxima presión de trabajo del depósito	6 bar
Diámetro	470 mm
Hueco para sensor térmico	yes
Nº de entradas	4 pieces
Nº de salidas	4 pieces



100 L I 4 entradas y 4 salidas I 2 huecos para sensores térmicos

- Tecnología INSUTECH que crea un AISLAMIENTO ALTAMENTE EFICAZ para preservar la temperatura del líquido
- ENTRADAS Y SALIDAS METÁLICAS con un G1 ½" para un caudal de agua elevado:
- 4 ENTRADAS Y 4 SALIDAS para conexión a DOS FUENTES de calor
- 2 HUECOS PARA SENSORES TÉRMICOS
- Opción de INSTALACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
- PLACA DE MONTAJE INTEGRADA para instalación vertical en pared
- Apertura AV
- Presión nominal 6 bar
- Opción de AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN en las conexiones
- Estético revestimiento metálico blanco

Serie information

VB 1.2 10047 A02 P2

La gama de depósitos de inercia de pequeña capacidad incluye los modelos 30 L Slim, 50 L Slim, 80 L y 100 L para instalación vertical en pared.

DEPÓSITO DE INERCIA NO ESMALTADOS

PARA SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR

Tecnología INSUTECH que crea un AISLAMIENTO ALTAMENTE EFICAZ para preservar la temperatura del líquido

ENTRADAS Y SALIDAS METÁLICAS con un G1 ½" para un caudal de agua elevado:

- 4 ENTRADAS Y 4 SALIDAS para conexión a DOS FUENTES de calor - modelos P2 de 100 L, 80 L y 50 L
- 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS - Modelos P1 de 100 L, 50 L y 30 L

HUECOS PARA SONDAS TÉRMICAS:

- 2 HUECOS - modelos P2 de 100 L, 80 L y 50 L
- 1 HUECO - Modelos P1 de 100 L, 50 L y 30 L

Opción de INSTALACIÓN DE RESISTENCIA ELÉCTRICA

PLACA DE MONTAJE INTEGRADA para instalación vertical en pared

Apertura AV



Presión nominal 6 bar

Opción de AISLAMIENTO ANTICONDENSACIÓN en las conexiones

Estético revestimiento metálico blanco