TESY
It's impressive



CALEFACTORES

SUELO

HL-202H

TIN	421383
Peso neto	0.87 kg
Potencia máxima	2000 W
Termorregulador	mecánico
Para estancias hasta	34-39 m³
Área de calentamiento	13-16 m²
Altura	0.105 m
Anchura	0.250 m

Información HL-202H

- Dos ajustes de potencia: 1000 W / 2000 W
- Diseño clásico
- Compacto y ligero
- Termorregulador ajustable
- Protección anticongelación
- Protección contra sobrecalentamiento
- Cable de alimentación: 1.5 m

Serie information HL-202H

Los calefactores de ventilador son muy comunes debido a su pequeño tamaño y su diseño compacto, resultando fáciles de transportar y sencillos de usar en cualquier tipo de locales y bajo cualquier premisa. TESY ofrece tanto modelos con un elemento de calefacción constituido por un alambre de resistencia, como modelos con resistencia eléctrica del tipo PTC. La resistencia PTC está fabricada a partir de cerámica metalizada. La resistencia cerámica desprende una potente radiación infrarroja para garantizar el máximo intercambio de calor. Por medio de la radiación infrarroja, se asegura el calentamiento de las paredes, de los objetos y muebles del entorno, que a su vez transmiten el calor al área interior de la habitación. Estos dispositivos son de bajo consumo y económicos, debido a las propiedades que tiene la cerámica para la transmisión y mantenimiento de la temperatura. Además, permite un cambio en la resistencia del material en función de los cambios producidos en la temperatura ambiente, y la potencia desprendida se ajusta de igual modo para que se alcance la temperatura preestablecida en el menor tiempo posible. Esto implica que un dispositivo con una potencia nominal de 1800 W, en caso de que el suministro de aire se limite (o en caso de turbina defectuosa), auto-regula la potencia de salida de forma automática, reduciéndola hasta alcanzar unos valores que oscilan entre 145 y 185 W, dependiendo de la temperatura ambiente.