



TESY

It's impressive

Anticalc Ceramic

Termo eléctrico con resistencia de cerámica desarrollado para regiones de agua dura



Anticalc Ceramic

TESY presenta **Anticalc Ceramic**

- Nuevo modelo de termo eléctrico Anticalc con resistencia de cerámica, desarrollado para regiones con agua dura, altamente mineralizada y/o agresiva.

Todos los termos eléctricos de esta serie están equipados con una **resistencia de cerámica** de alta calidad - una garantía de funcionamiento sin problemas, a largo plazo y fiable.



CON EL NUEVO ANTICALC CERAMIC OBTENGA

- Modelo desarrollado específicamente para zonas con aguas duras y agresivas
- Resistencia de cerámica en seco
- Indicación luminosa BiLight
 - En proceso de calentamiento (rojo)
 - Listo para usar (azul)
- Interruptor de encendido/apagado
- Termostato capilar preciso para más confiabilidad y seguridad en el proceso de calentamiento



- Resistencia de cerámica con mayor superficie de transferencia de calor
- Protección fiable contra las incrustaciones de cal, funcionamiento silencioso y larga vida útil
- Fácil mantenimiento sin vaciado



MODELO		ANTICALC CERAMIC SLIM 50	ANTICALC CERAMIC 80	ANTICALC CERAMIC 100
DONT INCLUDE		306352	306353	306354
CÓDIGO		GCV 5038 16C B14 TSRC	GCV 8044 24C B14 TSRC	GCV 10044 24C B14 TSRC
Volumen real	L	50	82	100
Diámetro	mm	386	440	440
Potencia nominal	W	1600	2400	2400
Tiempo de calentamiento - Δt : t 45 K (15 - 60°C)		1 h 37 min	1 h 47 min	2 h 10 min
Consumo eléctrico anual AEC	kWh	1428	2767	2766
Clase energética		C	C	C
Perfil de carga		M	L	L
T fuera de caja	°C	60	70	60
V 40	L	69	147	146
T máx	°C	70	70	70
Máx 40	L	79	147	183
Aislamiento	mm	34	18	18



Tesy Ltd.

Sofia Park, Building 16 V, 2.ª planta
1766 Sofía, Bulgaria

tesy.es



Este catálogo es un material de marketing y no es una oferta.
Para modelos específicos, póngase en contacto con su distribuidor.
Copyright © Todos los derechos reservados, v. 1 2025 – TESY Ltd.